





### BOOST 110.0

Autolaveuse à conducteur accompagnant ultra compacte, rapide et productive. Elle a été projetée pour garantir la maniabilité d'une machine avec opérateur à pieds sans pour autant renoncer à la puissance ni à la commodité d'une machine avec conducteur à bord. Son excellent rapport dimensions/prestations est tel qu'il fait de cette machine l'appareil le mieux adapté au nettoyage des espaces publics ou industriels de dimensions moyennes. L'autolaveuse BOOST 110.0 passe aisément à travers les portes, entre les étales et peut être facilement transportée par fourgon ou monte-charge.




### BOOST 150.0

Très robuste, elle est conçue pour les tâches pénibles dans des contextes civils et industriels. Elle se présente comme un instrument de travail de grande autonomie, aussi bien pour la durée des piles que pour la capacité des réservoirs ; elle est donc parfaitement adaptée aux grandes surfaces. En outre, la puissance de ses moteurs permet de travailler également sur les rampes et plans inclinés jusqu'à 10%. L'autolaveuse BOOST 110.0 est disponible aussi bien dans la version avec brosses rotatives, pour le lavage de surfaces même très sales, qu'avec des brosses cylindriques permettant de laver et balayer en un seul passage.



Autolaveuse à conducteur accompagnant pour grands espaces, robuste, avec réservoirs à la capacité augmentée et autonomie de travail supérieure à celui des autolaveurs habituels. Les solutions techniques adoptées sur cette machine en font l'instrument idéal pour utilisation même dans les conditions les plus critiques. Une attention particulière a été accordée à la facilité d'entretien pour garantir économie d'exercice et éviter des temps morts au cours du nettoyage. Le modèle Boost 300 est disponible en différentes largeurs de nettoyage, aussi bien équipé de brosses à disque ou cylindriques, de façon à pouvoir offrir la solution la plus adaptée à chaque exigence.

## BOOST 300.0



### DATOS TÉCNICOS

		BOOST 110.0			BOOST 150.0			BOOST 300.0		
Modelo		110.6 <sup>BT1</sup>	110.7 <sup>BT2</sup>	150.7 <sup>BT2</sup>	150.8 <sup>BT2</sup>	150.9 <sup>BT2</sup>	RULLI 150.8 <sup>BTR</sup>	300.10 <sup>BT</sup>	300.12 <sup>BT</sup>	RULLI 300.10 <sup>BTR</sup>
Ancho de la pista de lavado	mm	550	680	680	734	836	750	1000	1200	1000
Ancho de la secadora de suelos	mm	775	870	870	960	1045	960	1300	1470	1300
Rendimiento horario	m <sup>2</sup> /h	3200	4000	4000	4500	5000	4500	7000	8400	7000
Depósito de agua limpia	L	105			150			300		
Depósito de recuperación	L	115			170			280		
Tracción		Anterior			Anterior			Posterior		
Diámetro y número de cepillos	mm/nº	550/1	350/2	350/2	405/2	450/2	170/2	330/3	400/3	220/2
Tensión	V	48			48			36		
Peso sin baterías	Kg	130			170			570		
Longitud	mm	1186			1350			1850		
Anchura	mm	580	700		650			1000	1200	1000
Altura	mm	1220			1360			1570		



COD. F031F00000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Les données techniques indiquées dans ce catalogue sont indicative et n'engagent pas le constructeur qui se réserve la faculté de les modifier à n'importe quel moment sans préavis.

Dulevo International S.p.A.  
Via Giovannino Guareschi, 1  
43012 Fontanellato (PR) Italia  
Tel: +39-0521-827711  
Fax: +39-0521-827795  
**www.dulevo.com**

