

BARREDORES



DULEVO
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

52 - 74



| DATOS TÉCNICOS | | 52EH | 52BS* | 74EH | 74BS* |
|-----------------------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| Ancho de barrido: | | | | | |
| - con cepillo central | mm | 500 | | | 700 |
| - con cepillo central y derecho | mm | 700 | | | 900 |
| - con cepillo central y laterales | mm | 900 | | | 1100 |
| Volumen de contenedor | L | 40 | | | 50 |
| Descarga en altura | mm | - | | | - |
| Capacidad de limpieza por hora | m ² /h | 4000 | | | 5000 |
| Velocidad máxima | Km/h | 4,5 | | | 4,5 |
| Material del filtro de aspiración | | algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.) | | | |
| Alimentación | | batería | gasolina | batería | gasolina |

*Disponible para el mercado fuera de Europa

75



| DATOS TÉCNICOS | | 75EH | 75SH |
|-----------------------------------|-------------------|--|----------------|
| Ancho de barrido: | | | |
| - con cepillo central | mm | 700 | |
| - con cepillo central y derecho | mm | 950 | |
| - con cepillo central y laterales | mm | 1200 | |
| Volumen de contenedor | L | 80 | |
| Descarga en altura | mm | - | |
| Capacidad de limpieza por hora | m ² /h | 7200 | |
| Velocidad máxima | Km/h | 6 | |
| Material del filtro de aspiración | | algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.) | |
| Alimentación | | batería | gasolina / LPG |

**1100
1300**



| DATOS TÉCNICOS | | 1100EH | 1100BS* | 1100DL | 1300EH | 1300DL |
|-----------------------------------|-------------------|--|----------|--------|---------|--------|
| Ancho de barrido: | | | | | | |
| - con cepillo central | mm | | 750 | | | 900 |
| - con cepillo central y derecho | mm | | 1140 | | | 1200 |
| - con cepillo central y laterales | mm | | 1440 | | | 1500 |
| Volumen de contenedor | L | | 120 | | | 170 |
| Descarga en altura | mm | | 1325 | | | 1350 |
| Capacidad de limpieza por hora | m ² /h | | 10080 | | | 10500 |
| Velocidad máxima | Km/h | | 7 | | | 7 |
| Material del filtro de aspiración | | algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.) | | | | |
| Alimentación | | batería | gasolina | diesel | batería | diesel |

*Disponible para el mercado fuera de Europa

90



| DATOS TÉCNICOS | | 90EH | 90BK | 90DK |
|-----------------------------------|-------------------|--|----------------|--------|
| Ancho de barrido: | | | | |
| - con cepillo central | mm | | 900 | |
| - con cepillo central y derecho | mm | | 1200 | |
| - con cepillo central y laterales | mm | | 1500 | |
| Volumen de contenedor | L | | 170 | |
| Descarga en altura | mm | | 1350 | |
| Capacidad de limpieza por hora | m ² /h | 9000 | 13500 | |
| Velocidad máxima | Km/h | 6 | 9 | |
| Material del filtro de aspiración | | algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.) | | |
| Alimentación | | batería | gasolina / LPG | diesel |

100



| DATOS TÉCNICOS | | 100EH | 100BK | 100DK |
|--|-------------------|--|----------------|--------|
| Ancho de barrido: | | | | |
| - con cepillo central | mm | | 1000 | |
| - con cepillo central y derecho | mm | | 1350 | |
| - con cepillo central y laterales | mm | | 1700 | |
| - con tercer cepillo derecho y izquierdo | mm | | 2000 | |
| Volumen de contenedor | L | | 190 | |
| Descarga en altura | mm | | 1500 | |
| Capacidad de limpieza por hora | m ² /h | 14000 | 22000 | |
| Velocidad máxima | Km/h | 7 | 11 | |
| Material del filtro de aspiración | | algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.) | | |
| Alimentación | | batería | gasolina / LPG | diesel |

120



| DATOS TÉCNICOS | | 120EH | 120BK | 120DK |
|--|-------------------|--|----------------|--------|
| Ancho de barrido: | | | | |
| - con cepillo central | mm | | 1200 | |
| - con cepillo central y derecho | mm | | 1500 | |
| - con cepillo central y laterales | mm | | 1800 | |
| - con tercer cepillo derecho y izquierdo | mm | | 2050 | |
| Volumen de contenedor | L | | 450 | |
| Descarga en altura | mm | | 1500 | |
| Capacidad de limpieza por hora | m ² /h | 16400 | 20500 | 16400 |
| Velocidad máxima | Km/h | 8 | 10 | 8 |
| Material del filtro de aspiración | | algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.) | | |
| Alimentación | | batería | gasolina / LPG | diesel |



Las especificaciones de este catálogo no son vinculantes por parte de la sociedad y se modificatiin cualquier momento y sin previo aviso.



CALIDAD, INNOVACIÓN Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Certificaciones Dulevo:

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST



DULEVO
FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia

Tel: +39-0521-827711

Fax: +39-0521-827795

www.dulevo.com