

SPAZZATRICI



DULEVO
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

52 - 74



DATI TECNICI		52EH	74EH
Pista di pulizia:			
- con spazzola centrale	mm	500	700
- con centrale e spazzola destra	mm	700	900
- con centrale e spazzola dx e sx	mm	900	1100
Capacità contenitore rifiuti	L	40	50
Altezza di scarico contenitore	mm	-	-
Rendimento orario	m ² /h	4000	5000
Velocità massima	Km/h	4,5	4,5
Materiale filtro aspirazione		cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)	
Alimentazione		batteria	batteria

*Disponibile per il mercato extraeuropeo

75



DATI TECNICI		75EH	75SH
Pista di pulizia:			
- con spazzola centrale	mm	700	
- con centrale e spazzola destra	mm	950	
- con centrale e spazzola dx e sx	mm	1200	
Capacità contenitore rifiuti	L	80	
Altezza di scarico contenitore	mm	-	
Rendimento orario	m ² /h	7200	
Velocità massima	Km/h	6	
Materiale filtro aspirazione		cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)	
Alimentazione		batteria	benzina / GPL

**1100
1300**



DATI TECNICI		1100EH	1100DL	1300EH	1300DL
Pista di pulizia:					
- con spazzola centrale	mm	750		900	
- con centrale e spazzola destra	mm	1140		1200	
- con centrale e spazzola dx e sx	mm	1440		1500	
Capacità contenitore rifiuti	L	120		170	
Altezza di scarico contenitore	mm	1325		1350	
Rendimento orario	m ² /h	10080		10500	
Velocità massima	Km/h	7		7	
Materiale filtro aspirazione		cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)			
Alimentazione		batteria	diesel	batteria	diesel

*Disponibile per il mercato extraeuropeo

90



DATI TECNICI		90EH	90BK	90DK
Pista di pulizia:				
- con spazzola centrale	mm		900	
- con centrale e spazzola dx	mm		1200	
- con centrale e spazzola dx e sx	mm		1500	
Capacità contenitore rifiuti	L		170	
Altezza di scarico contenitore	mm		1350	
Rendimento orario	m ² /h	9000		13500
Velocità massima	Km/h	6		9
Materiale filtro aspirazione		cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)		
Alimentazione		batteria	benzina / GPL	diesel

100



DATI TECNICI		100EH	100BK	100DK
Pista di pulizia:				
- con spazzola centrale	mm		1000	
- con centrale e spazzola dx	mm		1350	
- con centrale e spazzola dx e sx	mm		1700	
- con centrale, dx, sx e 3°spazz.			2000	
Capacità contenitore rifiuti	L		190	
Altezza di scarico contenitore	mm		1500	
Rendimento orario	m ² /h	14000		22000
Velocità massima	Km/h	7		11
Materiale filtro aspirazione		cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)		
Alimentazione		batteria	benzina / GPL	diesel

120



DATI TECNICI		120EH	120BK	120DK
Pista di pulizia:				
- con spazzola centrale	mm		1200	
- con centrale e spazzola dx	mm		1500	
- con centrale e spazzola dx e sx	mm		1800	
- con centrale, dx, sx e 3°spazz.			2050	
Capacità contenitore rifiuti	L		450	
Altezza di scarico contenitore	mm		1500	
Rendimento orario	m ² /h	16400	20500	16400
Velocità massima	Km/h	8	10	8
Materiale filtro aspirazione		cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)		
Alimentazione		batteria	benzina / GPL	diesel



I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.



QUALITÀ, INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE
Certificazioni Dulevo:

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST



DULEVO
FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com