





BOOST 110.0

Fregadora de suelo con conductor ultra compacta, rápida y con altas prestaciones. Ha sido proyectada para garantizar el manejo de una máquina con el conductor de pie sin renunciar a la potencia y comodidad de una máquina con conductor. Gracias a esta óptima relación, dimensiones/prestaciones, esta máquina es la más indicada para la limpieza de espacios públicos o industriales de dimensiones medianas. La BOOST 110.0 puede pasar con facilidad a través de puertas y por estanterías, y puede transportarse fácilmente en furgonetas o montacargas.




BOOST 150.0

Es una máquina muy resistente, proyectada para trabajos duros en ambientes civiles e industriales. Se caracteriza por ser una herramienta de trabajo con gran autonomía, tanto por la duración de las baterías como por la capacidad de los depósitos, por lo que se adapta también a áreas de grandes dimensiones. Además, la potencia de los motores permite poder trabajar también en rampas y en superficies con una inclinación máxima del 10%. La máquina Boost 150.0 está disponible tanto en la versión con cepillos de disco, para lavar superficies muy sucias, como en la versión con cepillos cilíndricos, los cuales permiten lavar y barrer en una sola pasada.



Fregadora de suelo con conductor para grandes espacios, resistente, con depósitos ampliados y autonomía de trabajo superior a la estándar. Gracias a las soluciones técnicas adoptadas, esta máquina también es ideal para ser utilizada en las condiciones de trabajo más difíciles. Se ha prestado una especial atención a la facilidad de mantenimiento para garantizar un ahorro durante el funcionamiento y evitar tiempos muertos durante el trabajo. La Boost 300 está disponible con diferentes anchos de limpieza, tanto con cepillos de disco como cilíndricos, para adaptarse idóneamente a cualquier exigencia.

BOOST 300.0



DATOS TÉCNICOS		BOOST 110.0			BOOST 150.0			BOOST 300.0		
Modelo		110.6 ^{BT1}	110.7 ^{BT2}	150.7 ^{BT2}	150.8 ^{BT2}	150.9 ^{BT2}	RULLI 150.8 ^{BTR}	300.10 ^{BT}	300.12 ^{BT}	RULLI 300.10 ^{BTR}
Ancho de la pista de lavado	mm	550	680	680	734	836	750	1000	1200	1000
Ancho de la secadora de suelos	mm	775	870	870	960	1045	960	1300	1470	1300
Rendimiento horario	m ² /h	3200	4000	4000	4500	5000	4500	7000	8400	7000
Depósito de agua limpia	L	105			150			300		
Depósito de recuperación	L	115			170			280		
Tracción		Anterior			Anterior			Posterior		
Diámetro y número de cepillos	mm/nº	550/1	350/2	350/2	405/2	450/2	170/2	330/3	400/3	220/2
Tensión	V	48			48			36		
Peso sin baterías	Kg	130			170			570		
Longitud	mm	1186			1350			1850		
Anchura	mm	580	700		650			1000	1200	1000
Altura	mm	1220			1360			1570		



COD. F031AS0000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Las datos características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiores en cualquier momento y sin aviso previo.

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

